# BWV-1
# Wireless Microphone

# specification

เครื่องรับไมโครโฟนไร้สาย แบบมือถือคู่

- ตอบสนองความถี่ในย่าน UHF แชลแนล A ช่องที่ 1 - 100 ( 715.000MHz - 744.700Mhz)
  แชลแนล B ช่องที่ 1 - 100 ( 760.000MHz - 789.700Mhz)
- มีค่า DPLL Digital Phase locked loop techniology,chip diversity technology
- โหมดปรับเปลี่ยน Modulation mode : frequency modulation
- ช่วงเวลาช่องสัญญาณ Channel interval : 275k
- สามารถเลือกความถี่ได้ 200 ช่อง
- Pilot mode : pilot plus digital
- เสถียรภาพความถี่ Frequency stability ±10ppm
- ตอบสนองความถี่ 40Hz～16kHz
- ช่วงไดนามิค Dynamic range : 100dB
- สามารถชาร์จแบตเตอรี่ลิเธียม 1100mA ได้
- อัตราส่วนสัญญาณต่อสัญญาณรบกวน Signal to noise ratio ≥ 100dB
- จอแสดงผล LCD
- แหล่งจ่ายไฟ 12V AC/DC,2000mA
- มีเอ้าท์พุทแบบ XLR Balanced 2 ช่อง, 1 Socket Unbalance TRSΦ6.3mm Socket
- มีเสาอากาศ 4 เสา สามารถถอดได้
- มีสติ๊กเกอร์ กสทช. ติดที่ตัวเครื่องเพื่อแสดงถึงได้รับอนุญาตถูกต้อง

เครื่องส่งสัญญาณ

- เป็นไมโครโฟนไร้สายแบบมือถือคู่
- ตอบสนองความถี่ในย่าน UHF 715.000MHz - 789.700Mhz
- มีสวิทช์ เปิด-ปิด
- จอแสดงผลแบบ LCD
- ไมโครโฟนชนิด Dynamic Microphone
- ใช้แบตเตอรี่ลิเธียม 1100mA
- มีฟังก์ชั่นการปิดชั่วคราว Mute Function